

Maziva, oleje a tuky

Vrtací a řezací olej

WIKO vrtací a řezací olej je speciální vysoce výkonný mazací olej bez agresivních přísad.

Velikost obalu: Označení :
400 ml doza ABUS.D400

Obory použití

- Perfektně vhodný pro všechny zpracovatelské postupy, které kladou vysoké požadavky na řezací a chladicí prostředky
- Řezání závitů, stružení, vrtání, soustružení, hoblování, ražení a frézování
- Použitelnost pro všechny druhy oceli, litiny, ušlechtilé oceli, mědi, mosazi, hliníku a jeho slitin

Vlastnosti

- Aktivuje zpracovatelský proces
- Snižuje počet vyrobených zmetků, dokonce i u tvrdých a křehkých materiálů
- Prodlužuje životnost obráběcího nářadí, např. soustružnických nožů, vrtáků, fréz a závitníků
- Vysoká tepelná stálost
- Dobrá přilnavost – žádný skluz vrtacího nářadí. Zamezuje povrchová poškození (např. potrhání závitů)
- Velmi vydatný a úsporný při používání
- Biologicky recyklovatelný
- Aktivní ochrana životního prostředí, neobsahuje chlor, síru, olovo, barium, kadmium, dusičnany, PCB a formaldehydy

Použití

Aerosolovou dozu před použitím ca. 2 minuty intenzivně protřepat, zkušebně nastříkat a následně s odstupem 20 až 30 cm křížně stříkat na nářadí. Měď a měděné slitiny se musí po opracování omýt.



Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my na ně nemáme žádný vliv a taktéž na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněná ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou. Pověšimněte si také prosím našich údajů v bezpečnostním listu.