

Mazací tuk

Mazací tuk WIKO zaručuje dlouhodobou funkčnost drahých zařízení při kratších dobách poruch a kratší době oprav.

Velikost obalů

Dóza 400 ml

Označení

AFES.D400

Oblast použití

- Mazání silně zatížených kluzných, válečkových a kuličkových ložisek, hřídelí a vedení v průmyslu, lodní dopravě a výrobě dopravních prostředků,
- Perfektně se hodí k mazání pólů baterií,
- Mazání ozubených kol a ozubených hřídelí, řetězů a lan, otevřený pohonů a táhel,
- Bezproblémové použití pro dlouhodobé mazání.

**Vlastnosti**

- Víceúčelový mazací tuk s vysokou kapilární účinností.
- Dlouhodobě odolný vůči působení vody.
- Teplotně stálý při teplotách v rozmezí od - 40°C až po krátkodobě + 150°C
- Zamezuje korozi
- Výjimečně přilnavý
- Snižuje náklady na údržbu a mazání
- v důsledku zkrácení doby poruch a údržby.

Použití

Ošetřované plochy musí být zbaveny nečistot, rzi, olejů a tuků. K tomu použijte čistič WIKO. Před použitím intenzivně protřepávejte po dobu asi 2 minut a pak křížem naneste mazací sprej ze vzdálenosti 20 – 30 cm. Po vyprázdnění obraťte dózu vzhůru dnem a stiskněte ventil, aby mohl uniknout hnací plyn.

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my na ně nemáme žádný vliv a taktéž na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou. Pověšměte si také prosím našich údajů v bezpečnostním listu.

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10
www.gluetec.de
info@gluetec.de

Technický list přepracován k 01.01.2012