

Příprava a ochrana povrchů

Strana 1/1
Technický list.

Impregnační sprej

Impregnační sprej WIKO se používá k ošetření povrchů, které mají být nepromokavé.

Velikost obalů	Označení
Dóza 400 ml	AIMS.D400

Oblast použití

K ošetření:

- celt, pláten, markýz, krytů,
- slunečnicků a deštníků
- textilií, obuvi a kůže

Vlastnosti

- Ošetřený povrch je nepromokavý, avšak propouští vzduch.
- Trvalá ochrana původní barvy materiálů, textilií a kůže.
- Zamezuje napadení plísněmi

Použití

Dózu s aerosolem před použitím intenzivně protřepávejte po dobu asi 2 minut a zkusmo stříknete. Pak ze vzdálenosti 20 – 30cm křížem postříkejte ošetřovanou plochu a nechte působit. Impregnaci provádějte jen ve volném prostoru nebo při otevřeném okně. Po postříku nechte schnout po dobu několika hodin.



Výstraha

Bezpodmínečně vezměte na vědomí, že vdechnutí impregnačního spreje může způsobit zdravotní potíže. Používejte jej jen ve volném nebo dobře větraném prostoru. Stříkejte jen několik sekund. Velké výrobky z kůže nebo textilu stříkejte jen ve volném prostoru a dobře vyvětrejte. Chraňte před dětmi.

Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky. Žádný závazek nevyplývá ani z těchto pokynů či z ústní, případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10
www.gluetec.de
info@gluetec.de

Technický list přepracován k 01.01.201