

Čištění a péče

Strana 1/1
Technický list.

Čistič el. kontaktů

Čistič elektrických kontaktů WIKO je vysoce účinný prostředek, který umožňuje vyčistit a odmastit staré krusty, které mohou způsobovat proudové ztráty a poruchy. Zůstávající zbytek čistících látek, založený na minerálních olejích, má konzervační účinek a zamezuje oxidaci vyčištěných kontaktů.

Velikost obalů	Označení
Dóza 400 ml	AKTR.D400

Oblast použití

- Čištění a odmaštění kontaktů
- Rozpuštění veškerých krust.
- Konzervace vyčištěných kontaktů
- Kontakty, pojistky, kabelové přípojky, zástrčky, víčka rozdělovačů, atd.

Vlastnosti

- Nekompromisní odstranění, odmaštění a rozpuštění všech nečistot
- Dlouhodobá konzervace vyčištěných kontaktů.
- Zamezuje proudovým ztrátám a poruchám.
- Vynikající odvádění a odpuzování vody.
- Velice vhodný pro citlivé díly a spoje.
- Neobsahuje halogenované uhlovodíky a rozpouštědla obsahující halogeny, jako hnací plyn je použit oxid uhličitý.

Použití

Dózu s aerosolem před použitím intenzivně protřepávejte po dobu asi 2 minut a zkusmo stříkněte. Pak ze vzdálenosti 20 – 30cm křížem postříkejte kontakty, které chcete vyčistit nebo nakonzervovat. Počkejte, dokud se nevypaří čistící prostředek, případně hadříkem setřete přebytečnou látku. Při silném znečištění čistící postup několikrát zopakujte. Pozor: před velkoplošným použitím si na skrytém místě vyzkoušejte působení čistícího prostředku na takové materiály jako jsou plasty apod.



Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky. Žádný závazek nevyplyvá ani z těchto pokynů či z ústní, případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim
el.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10
www.gluetec.de
info@gluetec.de

Technický list přepracován k 01.01.2012