

Maziva, oleje & tuky

Strana 1/1
Technický list.

Mazivo na řetězy

Mazivo na řetězy WIKO s MoS2 je syntetické transparentní přilnavé mazivo pro dlouhodobé mazání vysoce namáhaných řetězů a drátěných lan, pracujících v interiéru či exteriéru.

Velikost obalů	Označení
Dóza 400 ml	AKTS.D400

Oblast použití

- Pro mazání všech druhů řetězů, kloubů, spojů, drátěných lan a dalších, které pracují ve vnitřních i venkovních prostorech.
- Řetězy a drátěná lana všeho druhu.
- Ozubená kola a šneková soukolí.
- Válcová a kuličková ložiska.
- O-Kroužky

Vlastnosti

- Je vysoce účinný díky své schopnosti snadno pronikat do štěrbin a ulpívat na povrchu.
- Vysoká přilnavost maziva způsobuje, že nedochází ke špinění v důsledku odkapávání maziva.
- Má za následek tichý a tlumený běh.
- Chrání před korozi.
- Je vodoodpudivý, odpuzuje vlhkost a tomu odpovídá jeho konzervační účinek.
- Použitelný v rozsahu teplot od - 30°C do + 150°C

Použití

Povrchy, které mají být ošetřeny, musí být zbaveny nečistot, rzi, oleje a mastnoty. K očištění povrchů použijte příslušný WIKO sprej. Nádobu s aerosolem před použitím intenzivně protřepávejte po dobu asi 2 minut a pak křížem ze vzdálenosti cca 20 – 30 cm mazivo naneste. Nechte 5 – 10 minut zaschnout.



Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky. Žádný závazek nevyplývá ani z těchto pokynů či z ústní, případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10
www.gluetec.de
info@gluetec.de

Technický list přepracován k 01.01.2012