

**Maziva, oleje a tuky**Strana 1/1  
Technický list**Měděné mazivo**

Měděné mazivo WIKO se během montáže používá pro trvalé promazání šroubových a zásuvných spojů, které jsou v provozu vystaveny účinkům vysokých teplot a korozivním vlivům.

Velikost obalů	Označení
Dóza 400 ml	AKUS.D400

**Oblast použití**

- Ochranný nános v interiérech i exteriérech
- Šroubové spoje potrubí, přírub a armatur parovodů přehřáté páry
- Šroubové spoje výfuků a spalovacích komor.
- Upevňovací šrouby olejových a plynových hořáků
- Dlouhodobé promazání součástí s podélnými, točivými a oscilujícími pohyby.

**Vlastnosti**

- Zamezuje zadření nebo zarezavění v důsledku působení vysokých teplot a dlouhodobého provozu.
- Umožňuje použít optimální poměr utahovacího momentu šroubu vůči předpětí šroubu a umožňuje bezporuchovou demontáž.
- Použitá látka zamezuje zapečení závitů v důsledku působení vysokých teplot, korozivního nebo vlhkého prostředí.
- Sprej je možno používat při teplotách v rozsahu od - 30°C do + 1100°C

**Použití**

Povrchy, které mají být ošetřeny tímto sprejem, musí být zbaveny nečistot, rzi, olejů a mastnoty. K tomu použijte příslušný čistící sprej WIKO. Před použitím nádobu s aerosolem intenzivně po dobu 2 minut protřepejte, proveďte pokusný střík a následně ze vzdálenosti 20-30 cm křížovými pohyby látku naneste.



Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky. Žádný závazek nevyplývá ani z těchto pokynů či z ústní, případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0  
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10  
[www.gluetec.de](http://www.gluetec.de)  
info@gluetec.de

Technický list přepracován k 01.01.2012