

## Maziva, oleje & tuky

Strana 1/1  
Technický list.

### Multifunkční sprej

Multifunkční sprej WIKO je řídký olej, neobsahující silikony, který se používá k mazání a údržbě různých kovových dílů.

<b>Velikost obalů</b>	<b>Označení</b>
Dóza 400 ml	AMFS.D400

### Oblast použití

Multifunkční sprej WIKO nachází své uplatnění v automobilovém průmyslu, ve strojírenství, v zámečnických dílnách, v hobby a v domácnostech.

- Maže závity, panty, válce, pera, vodovodní kohoutky, kliky dveří a oken, kancelářské otáčecí židle, zámky dveří, zipy, jemné mechaniky a elektrické spoje (přepínače, zástrčky, propojky a kabely).
- Odpuzuje vodu z kovových povrchů, např. z elektrických kontaktů a zástrček, auto-zapalování, náradí, motocyklů a přívěsných motorů.
- Odstraňuje skvrny od pastelek, mastné skvrny, skvrny od asfaltu, gumy a zbytky lepidel. Zanechává ochranný film, který chrání před rzi a korozí. Je vhodný pro kovy, motory a motorová vozidla všeho druhu.
- Uvolňuje zarezavělé a zažrané spoje šroubů a matek, zkorodovaná a zažraná kovová šroubová spojení.
- Proniká hluboko a má nejlepší kapilární a povrchové vlastnosti.



### Vlastnosti

- Spolehlivě chrání před korozí.
- Vytváří stabilní ochranný film.
- Má nejlepší kapilární a povrchové vlastnosti.
- Odstraňuje vrzání a skřípání.

### Použití

Plochy, které mají být ošetřeny, musí být zbaveny nečistot, rzi, olejů a mastnoty. K tomu použijte příslušný WIKO sprej. Před použitím s nádobkou s aerosolem intenzivně protřepávejte po dobu asi 2 minut, zkusmo stříkněte a pak ze vzdálenosti asi 20 – 30 cm plochu postříkejte.

Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky. Žádný závazek nevyplývá ani z těchto pokynů či z ústní, případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0  
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10  
[www.gluetec.de](http://www.gluetec.de)  
[info@gluetec.de](mailto:info@gluetec.de)

Technický list přepracován k 01.01.2012