

## Maziva, oleje & tuky

Strana 1/1  
Technický list.

### Teflonový ( PTFE ) sprej

Teflonový ( PTFE ) sprej WIKO je bezbarvé mazivo, používané k mazání a oddělování kovu, gumy a ostatních materiálů, které je založen na silikonovém oleji a PTFE podílu. Navíc se teflonový sprej WIKO vyznačuje obzvlášť nízkým koeficientem tření (0,02 – 0,09). Tento sprej je mimořádně odolný vůči žíravým chemikáliím, olejům a vodě. Z těchto důvodů je teflonový sprej WIKO univerzálně použitelný, zejména pak v případech, kdy kvůli případnému zašpinění nelze použít minerální oleje nebo Mo2S, tedy například v elektronice, u elektromechanických zařízení, při zpracování umělých hmot, v páření a textilním průmyslu.

Velikost obalů	Označení
Dóza 400 ml	APTF.D400

#### Oblast použití

- Kluzná vedení a vodící lišty.
- Dopravní pásy, ozubená kola a pohonné řemeny.
- Řetězy, panty, závity a řezné nástroje.
- Zámkové vložky, panty dveří, nožní pedály a okenní mechanismy.

#### Vlastnosti

- Neobsahuje tuky a není adhesivní.
- Odpuzuje nečistoty, prach a vodu.
- Zaručuje, že po dlouhou dobu nebude třeba mazání opakovat.
- Brání předčasnému opotřebení a spečení. Zamezuje zaseknutí a zadření, odstraňuje vrzání a skřípání.
- Výtečně maže povrchy.
- Teplotně stálý v rozmezí od -190°C do + 260°C

#### Použití

Před použitím intenzivně protřepávejte nádobu s aerosolem po dobu cca 2 minut. Provedte zkušební střík. Mazané místo očistěte odpovídajícím WIKO sprejem. Pak mazané místo křížem postříkejte ze vzdálenosti 20 – 30cm a po individuálně stanovené době provozu se přesvědčte, zda je dosaženo požadovaného promazání. V případě potřeby postup opakujte.



Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky. Žádný závazek nevyplývá ani z těchto pokynů či z ústní, případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0  
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10  
[www.gluetec.de](http://www.gluetec.de)  
info@gluetec.de

Technický list přepracován k 01.01.2012