

## Příprava a ochrana povrchů

Strana 1/1  
Technický list.

### Antikorozní vosk

Antikorozní vosk WIKO je plně syntetický prostředek ochrany před korozi, založený na využití vosků. Po proschnutí zůstává na povrchu pevně ulpělý, houževnatý a vodoodpudivý film.

Velikost obalů	Označení
Dóza 400 ml	ARSW.D400

### Oblast použití

- Konzervace plastických hmot a kovů jako je železo, ocel, mosaz, cín, nikl, chrom, zinek atd.
- Skladování polotovarů.
- Přeprava po moři.
- Ošetření míst, obzvláště náchylných ke korozi (svarů, závitů, šroubů, matek atd.).

### Vlastnosti

- Obzvláště vhodný na lakované plochy.
- Vysoká přilnavost k povrchu.
- Trvale konzervuje kovy a umělé hmoty.
- Dlouhodobě chrání před korozi.
- Lze jej bez problémů odstranit běžnými rozpouštědly.

### Použití

Ošetřované plochy musí být zbaveny nečistot, rzi, olejů a mastnoty. K tomu používejte odpovídající Čistič WIKO. Před použitím intenzivně protřepávejte nádobu s aerosolem po dobu asi 2 minut, pak proveďte pokusný střík a nakonec ze vzdálenosti 20 – 30 cm křížem vosk nastříkejte.

Ošetřené plochy nechte odvětrat. Antikorozní vosk WIKO je možné odstranit běžnými rozpouštědly.



Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky. Žádný závazek nevyplývá ani z těchto pokynů či z ústní, případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0  
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10  
[www.gluetec.de](http://www.gluetec.de)  
[info@gluetec.de](mailto:info@gluetec.de)

Technický list přepracován k 01.01.2012