

Silikonový sprej

Silikonový sprej WIKO je prostředek pro ochranu, mazání, oddělení a péči o plasty, dřevo a gumy, který neobsahuje žádnou mastnou složku. Silikonový sprej WIKO má široký rozsah použití. V papírenství a dřevozpracujícím průmyslu zabraňuje ulpívání zbytků lepidel na lisech a vodících lištách. Ošetřením řezacích nožů, hran a nástrojů lze dosáhnout lehkých a čistých řezů. U dopravní techniky zabraňuje použití silikonového spreje zachycení nákladu na dopravních pásích, kanálech, kluznicích a žlabech. Silikonový sprej WIKO izoluje, chrání a pečuje o díly z plastické hmoty, kovu či gumy, přičemž vykazuje dobrý kluzný účinek.

Velikost obalů	Označení
Dóza 400 ml	ASIS.D400

Oblast použití

- Chrání kontakty elektrických přístrojů před zašpiněním.
- Ošetřené gumové díly nekřehnou, nemrzou a nelepí se k sobě.
- Umělohmotné díly získají pěkný lesk a nebudou křehnout.
- Posuvné střechy, vodící drážky sedaček a válce bezpečnostních pásů se budou po ošetření tímto sprejem hladce posouvat
- Skřípající a drhnoucí díly budou po ošetření tímto sprejem opět hladce fungovat.
- Vynikající prostředek pro oddělení forem při lití do forem a tlakovém lití
- Vhodný jako pomocný prostředek při propojování hadic.

Vlastnosti

- Maže, aniž by zanechával skvrny a stopy po použití
- Vytváří čistý, netvrdnoucí kluzný film.
- Vhodný pro ošetřování povrchů.
- Vysoká teplotní stálost.
- Chrání před oxidací a korozí.
- Dobrý měrný odpor.
- Odpuzuje vodu a je antistatický

Použití

Ošetřované plochy musí být zbaveny nečistot, rzi oleje a mastnoty. K tomu použijte příslušný WIKO sprej . Před použitím nádobu s aerosolem intenzivně protřepávejte po dobu asi 2 minut. Proveďte pokusný střík a nakonec křížem sprej nastříkejte ze vzdálenosti 20 – 30 cm a rozetřete měkkým hadrem.



Údaje, obsažené v tomto technickém listu, zejména návrhy na zpracování a použití produktu jsou založeny na našich zkušenostech a nejnovějších poznatcích. Vzhledem k tomu, že se materiály mohou od sebe značně lišit a my nemůžeme ovlivnit pracovní podmínky, doporučujeme pro potvrzení vhodnosti produktu provést rozsáhlé zkoušky. Žádný závazek nevyplývá ani z těchto pokynů či z ústní, případně písemné rady. Dbejte laskavě také pokynů, uvedených v našich bezpečnostních listech.

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG, Am Biotop 8a, D-97259 Greußenheim

Tel.: +49 (0) 93 69 / 98 36 0
Fax: +49 (0) 93 69 / 98 36 10
www.gluetec.de
info@gluetec.de

Technický list přepracován k 01.01.2012