



## Super aktivátor lepidla

Číslo zboží: SGA.K.D200

WIKO Klebetechnik e. K.  
Am Biotop 8a  
DE-97259 Greußenheim  
Tel.: +49(0)9369/9836-0 / Fax: -10  
[info@wiko-klebetechnik.de](mailto:info@wiko-klebetechnik.de)  
[www.wiko-klebetechnik.de](http://www.wiko-klebetechnik.de)

Velikost obalu:  
200 ml dóza



### Vlastnosti

- slouží k aktivaci kyanakrylátových lepidel
- skládá se z aditiva aktivátoru, rozpouštědel a hnacího plynu propan/butanu

### Rozsah použití

Použití aktivátoru WIKO ve spreji je nutné při podmínkách prostředí, které nejsou právě optimální (např. suchý vzduch, chlad). Vytvrzení lepidla se značně zrychlí. Použití se doporučuje obzvláště při silné vrstvě lepidla, při lepení pasivních materiálů (nenahrazuje primer) a za nevýhodných podmínek zpracování.

### Použití

Doporučená teplota při zpracování je od +10°C do +30°C. Dózu před upotřebením krátce protřepejte. Aktivátor WIKO ve spreji můžete použít dvojnásobem.

#### Před lepením:

Sprej nastříkejte na jednu stranu a nechte odpařit. Kyanakrylátové lepidlo neaplikujte na povrch, který není předem ošetřen. Potom díly rychle spojte a nechte lepidlo vytvrdit.

#### Po lepení:

Lepidlo nastříkejte a nechte vytvrdit. Abyste dosáhli hladkého povrchu, dodržujte dostatečnou vzdálenost při stříkání (cca 30 cm). Tato aplikace je možná pouze při použití vhodného rozstřikovacího ventilu.