



Super Glue Primer

Číslo zboží: SGP.F15, SGP.D1000

WIKO Klebetechnik e. K.
Am Biotop 8a
DE-97259 Greußenheim
Tel.: +49(0)9369/9836-0 / Fax: -10
info@wiko-klebetechnik.de
www.wiko-klebetechnik.de

Velikosti obalů:

15 ml lahvička
1000 ml Dóza



Popis

Super Glue Primer slouží jako základní vrstva pro slepení obtížně nepřítelných materiálů jako Polyolefiny (Polyethylen, Polypropylen), termoplasty, guma, EPDM, PTFE, silikon aj., pomocí sekundových lepidel.

Použití

Naneste tenkou vrstvu primeru na obě lepené plochy a vyčkejte několik sekund k uschnutí primeru. Poté neprodleně naneste lepidlo (na jednu, či obě lepené plochy) a stlačte k sobě.

Fyzikální vlastnosti v kapalném stavu

Bestandteil:	Alipatické Aminy v organickém rozpouštědle
Barva:	bezbarvý, viditelný pod UV-světlem
Viskozita (20°C – mPas):	0,6
Specifická hmotnost:	0,69
Bod vzplanutí:	< 0°C
Tlak páry 20°C:	50mbar
Pevnost při kontaktu:	1 až 2 minuty
Skladovatelnost:	1 rok

ISO 2592

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou.