



Lak pro zajištění šroubů

Číslo zboží: SSL.T50R

WIKO Klebetechnik e. K.
Am Biotop 8a
DE-97259 Greußenheim
Tel.: +49(0)9369/9836-0 / Fax: -10
info@wiko-klebetechnik.de
www.wiko-klebetechnik.de

Velikost obalů:
50 ml tuba



Popis

Vytvrzování výrobku (polymerace) probíhá s vyloučením atmosférického kyslíku (anaerobně) a katalytického účinku kovu (kovový kontakt).

Lak pro zajišťování šroubů je tradiční zajišťovací a označovací lak.

Oblast použití

Lak pro zajišťování šroubů k ochraně zásahu cizích lidí. Pro zakrytí hlav šroubů elektrických montážních celků jako např. el. rozvaděče atd..Lak pro zajištění šroubů je zároveň antikorozní ochranou.

Použití

Povrch musí být suchý, očištěný od mastnoty a prachu. Teplota materiálu nesmí klesnout pod 18°C. Po nanesení mohou být díly ihned použity.

Fyzikální vlastnosti

Dobrá přilnavost na mnoho materiálů. Chování: Zugspannungsfestigkeit < moment přilnutí; nepatrná statická elektřina a vysoký izolační odpor.

Barva:	Ohnivě červená/ RAL 3000	
Odvětrání:	> 10 sek při 20°C	Závislé na tloušťce vrstvy
Teplota zpracování:	+ 18°C do + 30°C	
Skladovatelnost:	1 rok v originálním obalu	
Teplotní odolnost:	- 40°C do + 80°C	

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou.