



Weldyx PRIMER

Označení výrobku: WXP

**GLUETEC Industrieklebstoffe
GmbH & Co. KG**

Am Biotop 8a

DE-97259 Greußenheim

Tel.: +49(0)9369/9836-0 / Fax: -10

info@gluetec.de

www.gluetec.de

Velikosti obalů:

50 ml lahvička

1000 ml Dóza

Popis

Weldyx Primer se používá k přípravě povrchů před lepením. Čištění a chemická konverze umožňuje stále slepení hliníku a ušlechtilé oceli. Weldyx Primer zvyšuje odolnost lepených spojů proti vlhkosti a korozi prvků jako slaná voda, nebo vystavení solné mlhy. Bez použití Weldyx Primeru mohou některé slepení Weldyxem ztratit svou lepicí sílu, pokud jsou vystaveny těmito vlivům.

Weldyx Primer naneste před vlastním lepením na povrchy pomocí štětce nebo hadříku.

Výkonnostní parametry

- Jednoduše pomocí štětce nebo hadříku nanést
- Rychlé odvětrání
- Obsahuje mírná rozpouštědla
- Obtížně odstranitelný a výborná přilnavost k povrchu
- Červená barva

Výhody produktu

- Minimální potřeba času pro nanesení
- Čistí povrchy kovů před sloučením
- Redukuje korozi povrchů a vytváří chemické spojení mezi lepidlem a kovovým povrchem
- Zjednodušuje použití a umožňuje vizuální kontrolu

Všeobecné vlastnosti produktu

Fyzikální forma:	Tenký vodnatý roztok
Barva:	červená
Hustota: gram / ml:	0.78
Čas schnutí (odvětrání):	Max. 5 minut

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou.



Weldyx PRIMER

Označení výrobku: WXP

Bezpečnost a zacházení

Prostudujte před prvním použitím bezpečnostní list. Weldyx Primer je hořlavý. Použijte výrobek v dobře větraných prostorách. Spodní odsávání a velké proudění vzduchu umožňuje velkou výměnu vzduchu. Skladujte v chladném prostředí mimo dosahu zdrojů tepla, otevřeného ohně a jisker. Pokud není výrobek právě používán, tak jej udržujte v uzavřeném stavu. Zamezte styku s kůží a očima. V případě kontaktu s kůží, omyjte velkým množstvím vody a mýdla. V případě kontaktu výrobku s očima, vyplachujte vodou po dobu 15-ti minut a bezprostředně vyhledejte lékařskou pomoc. Držte z dosahu dětí.

Použití

Odstraňte z povrchu nečistoty jako prach, špína, tuky, olej pomocí čistého hadříku. Povrch musí být před použitím suchý. Naneste tenkou vrstvu primeru. Vyhněte se bodovému nanesení nebo nanesení v silných vrstvách. Odstraňte přebytečný primer odkapáním tak dlouho dokud je primer vlhký popřípadě odstraňte přebytečné množství pomocí alkoholem napuštěné tkaniny. V případě potřeby opakujte tento pracovní krok, dokud není dosažena stejnoměrná vrstva primeru.

Skladování a skladovatelnost

Skladovatelnost výrobku Weldyx Primer je v neporučeném a neotevřeném obalu 6 měsíců od data odeslání ze společnosti GLUETEC. Aby byla dodržena skladovatelnost 6 měsíců, musí být výrobek skladován v teplotním rozmezí od +13°C do +27°C (+55°F do +80°F). Pokud překročí skladovací teplota +27°C / +80°F, je výše uvedená skladovatelnost snížena. Skladováním výrobku v teplotním rozmezí +10°C do +18°C / +50°F do +65°F se skladovatelnost prodlužuje. Důležité: chraňte před mrazem!!!

Wichtige Anmerkungen

a. SNÁŠENLIVOST NOSNÉHO MATERIÁLU A POUŽITÍ. Uživatelé doporučujeme, aby zjistil vhodnost lepidla ve spojení s použitými nosnými materiály a použitím. Při provádění testování Vám firma GLUETEC ráda pomůže.

b. PŘÍPRAVA POVRCHU. Je třeba prověřit nutnost úpravy povrchu se srovnatelným, upraveným a neupraveným nosným materiálem. Předběžné testy lepidla je třeba provést stimulovaným testem odolnosti, aby se zajistilo, že podmínky povrchu nemají žádný vliv na chování lepidla. Jestliže se vyskytnou změny nosného materiálu nebo lepidla, je nutné opakování testu.

c. TECHNICKÁ PODPORA. Kontaktujte GLUETEC v případě dotazů a podpory týkající se výběru správného výrobku.

Tento výrobek je určen pro použití odborným personálem a jeho použití je na vlastní zodpovědnost. Doporučení, která jsou zde popsána odpovídají našim zkušenostem a nejnovějším poznatkům. Uvedené vlastnosti a hodnoty byly stanoveny za kontrolovaných podmínek v laboratoři a mohou sloužit pouze jako vodítko.

Je třeba zjistit a stanovit skutečnou vhodnost pro každé použití a toto musí provést sám uživatel za skutečných podmínek testu.

GLUETEC si vyhrazuje právo omezení záruky v případě použití vadných výrobků poté, co opustily výrobní závod, protože není možné opakovaně zkontrolovat správnou manipulaci.

Údaje použité v tomto technickém listě, obzvláště návrhy na zpracování a použití výrobků vycházejí z našich zkušeností a nejnovějších poznatků. Protože materiály mohou být velmi rozdílné a my nemáme žádný vliv na pracovní podmínky, doporučujeme provedení dostatečných vlastních pokusů, aby byla potvrzena vhodnost výrobků. Záruka nemůže být odůvodněna ani těmito pokyny ani ústní nebo písemnou radou.